

ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® 6.0

для O₂ или O₂/CO₂ – премиум версия



Беспроводной, эргономичный (рассчитанный на обслуживание одной рукой) газоанализатор для контроля условий хранения пищевых продуктов, упакованных в модифицированной газовой среде (МГС). Идеальный прибор для мобильного, быстрого и точного проведения выборочного контроля непосредственно в упаковочном цехе, на складе или в лаборатории.

OXYBABY® 6.0 это недорогая и выгодная альтернатива стационарным измерительным устройствам, применяемым в пищевой промышленности и сварочной технике. Опционально он может быть оснащен такими техническими новинками, как Bluetooth для беспроводной передачи данных или встроенным сканером для считывания штрих-кода.

Мобильный контроль качества упаковки обеспечит стабильную свежесть ваших продуктов (НАССР) и поможет наладить долгосрочные деловые контакты.

Идеальный измерительный прибор для контроля упаковки – для проведения контроля достаточно минимального объема газа, может работать с самыми маленькими упаковками с МГС. Специальный индикатор показывает уровень давления внутри упаковки.

Специальное разработанное компанией WITT программное обеспечение OBCC позволяет документировать результаты измерений для ваших клиентов и гарантирует таким образом высшее качество упаковки и свежесть продукции.

Преимущества

- проводит измерения с минимальным объемом газа в самых маленьких упаковках
- встроенный блок памяти на 500 проведенных измерений
- база данных на 25 операторов, группировка параметров измерений для 100 продуктов и 50 упаковочных линий
- опционально комплектация с встроенным индикатором давления
- беспроводной и мобильный, благодаря аккумулятору
- USB-порт для передачи данных и зарядки аккумулятора
- опционально комплектация с встроенным сканером для считывания штрих-кода для регистрации данных анализируемых продуктов и ускорения процесса контроля
- исключение неточности измерений благодаря регулированию потока и предупредительному сигналу при загрязнении иглы
- улучшенное простое обслуживание одной рукой
- возможно проведение измерений с использованием гибкого шланга
- не требующий комплексного ухода пластиковый корпус
- большой, хорошо читаемый освещенный графический дисплей
- меню на различных языках
- встроенный кожух для иглы, для безопасности оператора
- долгий срок службы O₂-сенсора (2 года)
- недорогое техническое обслуживание

Комплект поставки в малогабаритном кейсе

- зарядное устройство
- CD-ROM содержащий:
 - программное обеспечение OBCC (демоверсия)
 - подробная инструкция по эксплуатации
- 2 запасных иглы
- 2 запасных гидрофобных фильтра
- 100 самоклеящихся резиновых ковриков
- размеры кейса 325x385x115 мм, вес: 1,7 кг (с содержимым)

Опции

- Гибкий шланг под насадку иглы для стационарных замеров на штативе
- кабель для передачи данных
- встроенный сканер для считывания штрих-кода
- Bluetooth (например для настольного принтера)

Большой выбор дополнительного комплектующего оборудования вы найдете далее в спецификации



Возможности OXYBABY® 6.0

(в сравнении с OXYBABY® M+):

- ✓ минимальный объем газовой пробы (от 2мл)
- ✓ возможность комплексного программирования
- ✓ блок памяти в 5 раз больше
- ✓ передача данных и программное обеспечение
- ✓ эргономичный дизайн и дисплей .pro'
- ✓ опционально: Bluetooth и сканер для считывания штрих-кода

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОХУВАВУ® 6.0

для O₂ или O₂/CO₂ – премиум версия



ОХУВАВУ® 6.0 O₂
 ОХУВАВУ® 6.0 O₂/CO₂

•	Газы	O ₂ газ-наполнитель: N ₂ , по желанию Ar (другие по запросу) O ₂ и/или CO ₂ газ-наполнитель: N ₂ , по желанию Ar (другие по запросу)
•	Принцип измерения O ₂	Электрохимический сенсор
•	Принцип измерения CO ₂	IR-ячейка
•	Срок службы O ₂	2 года (при температуре воздуха 20 °C)
•	Срок службы CO ₂	Долгий срок службы
•	Диапазон измерений	0-100%; с шагом 0,1%
•	Объем газовой пробы	O ₂ < 2 ml O ₂ /CO ₂ < 6 ml
•	Скорость измерения	макс. 6 сек. мин. 10 сек.
•	Калибровка	калибровка по 2-м пунктам
•	Отбор пробы	автоматически через иглу со встроенным вакуумным насосом
•	Блок памяти	Динамическая память на 500 измерений Интерфейс для передачи данных программа классификации результатов измерения в соответствии с наименованиями продуктов
•	Передача данных	USB-порт
•	Программное обеспечение	ОВСС
•	Многоязычное меню	немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, шведский, финский, испанский, польский, японский, русский, турецкий и венгерский (дальнейшие варианты в разработке)
•	Температура (газа и окружающей среды)	5 – 40 °C
•	Экран	С фоновой подсветкой
•	Выключение	Автоматически через 2 минуты после последнего измерения
•	Корпус	Ударопрочный пластик
•	Вес	580 g (без аксессуаров)
•	Размеры (ШхДхВ)	187 x 106 x 91 мм (без иглы)
•	Электропитание	3 встроенных аккумулятора (зарядное устройство в комплекте)
•	Зарядное устройство	110 – 240 V AC
•	Нормы/сертификаты	Компания сертифицирована по ISO 9001 и ISO 22000 маркировка CE: - ЭМС 2004/108/CE - директиве по низким напряжениям 2006/95/CE допущен к работе с пещевыми газами: - Норма (EC) Nr. 1935/2004